



imagePROGRAF TC-21

ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ COMPACT ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Ένας compact, οικονομικά προσιτός και φιλικός προς το περιβάλλον επιτραπέζιος εκτυπωτής 24" για εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους, ο οποίος παρέχει επαγγελματική ποιότητα σε μικρούς χώρους. Είναι εύχρηστος και ιδανικός για το σπίτι και για μικρά γραφεία στους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανολογικής σχεδίασης και των κατασκευαστικών έργων (ΑΕΚ), για καταστήματα λιανικής, για εγκαταστάσεις φιλοξενίας και για εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό και στον χώρο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Υψηλή ποιότητα με προσιτή τιμή**
Δυνατότητα δημιουργίας μεγάλης ποικιλίας εκτυπώσεων με διαφορετικά μεγέθη κομμένων φύλλων. Εξοικονομεί χρόνο από την κοπή των πόστερ, καθώς εκτυπώνονται με ελαχιστοποιημένα περιθώρια. Τα υψηλής ποιότητας μελάνια pigment, σε συνδυασμό με την προηγμένη επεξεργασία εικόνας, δημιουργούν πιο πυκνά χρώματα και πιο ευκρινείς εικόνες¹. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακές εκτυπώσεις χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.
- **Υποστήριξη υβριδικής εργασίας**
Διευκολύνει την υβριδική εργασία, καθώς καθιστά εύκολη την εναλλαγή μεταξύ του οικιακού εκτυπωτή και των εκτυπωτών στο γραφείο σας. Ο imagePROGRAF TC-21 χρησιμοποιεί ίδιο λογισμικό με τα μοντέλα imagePROGRAF 5 χρωμάτων (TZ, TX, TM) που προορίζονται για το γραφείο, όπως τα εργαλεία υποβολής εργασιών (Direct Print Plus, Free Layout Plus κ.λπ.).
- **Ευκολία χρήσης**
Ο φορέας ρολού χωρίς άξονα και η βελτιστοποιημένη διαδικασία τοποθέτησης του ρολού διευκολύνουν τη διαμόρφωση, ενώ ο ανακλινόμενος πίνακας χειρισμού προσφέρει καλύτερη ορατότητα των πληροφοριών από διάφορα ύψη. Ο ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης φύλλων διευκολύνει την εναλλαγή εκτύπωσης μεταξύ ρολών και κομμένων φύλλων χωρίς παρέμβαση, επιτρέποντας την παραγωγή ποικίλων εκτυπώσεων χάρη στην υποστήριξη φύλλων διαφορετικών μεγεθών.
- **Απόλυτη φιλικότητα προς το περιβάλλον**
Ικανοποιεί τους στόχους σας για τη βιωσιμότητα χάρη στην κατάταξη EPEAT Gold² για την ενεργειακή του αποδοτικότητα, τη συσκευασία χωρίς διογκωμένο αφρό πολυστυρενίου (EPS) και τη χρήση 40% ανακυκλωμένου πλαστικού. Οι ανακυκλώσιμες πλαστικές φιάλες μελανιού των 70ml μειώνουν τη συχνότητα αντικατάστασης του μελανιού. Η μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας τον καθιστά ιδανικό για ήσυχα περιβάλλοντα.

1. ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, imagePROGRAF TC-20
2. Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TC-21

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ		Μονάδα ρολού συλλογής υλικών	Δ/Υ
Τύπος εκτυπωτή	4 χρώματα – 24"	Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Επάνω/κάτω: χωρίς κανένα περιθώριο- Αριστερά/δεξιά: περ. περιθώριο 0,5mm
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubble jet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 4 χρώματα (4 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Καλάθι βάσης (SD-24)/Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06): Στάνταρ θέση - 1 φύλλο
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 4.352 ακροφύσια, BK: 1.280 ακροφύσια C, M, Y: 1.024 ακροφύσια έκαστο	Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100-240V (50-60Hz)
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο	Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία: περ. 28W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,3W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης στην κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,07W
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 280ml (70ml x 4 για τα BK, C, M, Y) Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 70ml (BK, C, M, Y) Μελάνια pigment: 4 χρώματα, BK/C/M/Y	Ακουστικός θόρυβος (Πίεση/Ισχύς)	Λειτουργία: περ. 41,5dB(A) (Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 4 χρώματα, BK/C/M/Y	Κανονισμοί	Λειτουργία: περ. 6,0Bel (Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.15	Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Σήμανση CE, σήμανση UKCA
Γλώσσες εκτυπωτή	Δ/Ι (δεν υποστηρίζεται η απευθείας εκτύπωση)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD ²
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Φυσικές διαστάσεις και βάρος	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα 968 x 533 x 245mm (ASF κλειστό, πίνακας χειρισμού χωρίς κλίση) 968 x 593 x 245mm (ASF κλειστό, πίνακας χειρισμού υπό κλίση) 968 x 613 x 395mm (ASF ανοικτό, πίνακας χειρισμού υπό κλίση) 32kg (χωρίς φιάλη μελανιού, με κεφαλή εκτύπωσης)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Δ/Ι Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac		Κύρια μονάδα + Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06) 968 x 595 x 965*mm
MNHHH			(ASF κλειστό, πίνακας χειρισμού χωρίς κλίση, καλάθι κλειστό) 968 x 845 x 1.115*mm (ASF ανοικτό, πίνακας χειρισμού υπό κλίση, καλάθι ανοικτό) 33kg (χωρίς φιάλη μελανιού, με κεφαλή εκτύπωσης) *Ύψος πάνω από το οποίο το πανί δεν ακουμπά στο δάπεδο όταν ανοίγεται το επιτραπέζιο καλάθι.
Στάνταρ μνήμη	1GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι		Κύρια μονάδα + Βάση + Καλάθι (SD-24) 968 x 720 x 874mm (ASF κλειστό, πίνακας χειρισμού χωρίς κλίση, καλάθι κλειστό) 968 x 868 x 1.024mm (ASF ανοικτό, πίνακας χειρισμού υπό κλίση, καλάθι ανοικτό) 43kg (χωρίς φιάλη μελανιού, με κεφαλή εκτύπωσης)
Μονάδα σκληρού δίσκου	Δ/Υ		Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα): 1.120 x 726 x 406mm, 45kg Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06): 798 x 301 x 111mm, 2,0kg Βάση + Καλάθι (SD-24): 1.058 x 826 x 270mm, 20kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/πληροφορίες για το περιβάλλον, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Ειδιοποίηση για το PosterArtist WEB για Η.Π.Α./Ε.Ε., Φύλλο προστασίας άκρου υλικών
Σχέδιο CAD:	Απλό χαρτί (A1, A&M): 0:30 (στάνταρ) Απλό χαρτί (A1, χρώμα): 1:00 (Στάνταρ) Απλό χαρτί (A1) 1:01 (Πρόχειρο) 1:51 (Στάνταρ) Επιχρισμένο χαρτί (A1) 2:42 (Πρόχειρο) 4:23 (Στάνταρ)	Περιεχόμενο συσκευασίας	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web
Πόστερ		ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Επιτραπέζιο καλάθι: BU-06 Βάση εκτυπωτή + Καλάθι: SD-24
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ		Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: PFI-050 (70ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-08 Κασέτα συντήρησης: MC-32
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Φύλλα: Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εμπρός όψη προς τα επάνω, εμπρός πλευρά		
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Κοιμμένα φύλλα: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Φωτογραφικό (10" x 12", 10" x 15", 8" x 10", 7" x 10", 5" x 7", 4" x 6" (KG), 2L, L), Φάκελος (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, μέγεθος καθορισμένο από το χρήστη (πλάτος: 89mm-297mm, μήκος: 127mm-1.200mm) Ρολό/Κοιμμένα φύλλα: 0,08mm-0,28mm		
Πάχος υλικών	Ρολό/Κοιμμένα φύλλα: 0,08mm-0,28mm		
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 203,2mm Κοιμμένα φύλλα: 127mm		
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 4m Κοιμμένα φύλλα: 1.200mm		
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	110mm		
Μέγεθος πυρίνα υλικών	Εσωτερική διάμετρος πυρίνας ρολού: 2"		
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm (σε ορισμένες καταστάσεις εκτύπωσης φωτογραφιών: Επάνω: 30mm, Κάτω: 30mm) Κοιμμένα φύλλα: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm		
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm (σε ορισμένες καταστάσεις εκτύπωσης φωτογραφιών: Επάνω: 30mm, Κάτω: 30mm) Ρολό χαρτιού (εκτύπωση με ελάχιστο περιθώριο): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: περ. 0,5mm Κοιμμένα φύλλα: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm		
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό Κοιμμένα φύλλα: A4, Letter: 100 φύλλα (απλό χαρτί) A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 φύλλα (απλό χαρτί) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFFICIO, M-OFFICIO: 10 φύλλα (απλό χαρτί) Άλλα: 1 φύλλο		



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025